


# Succes

Verotex

Artifort	l a n d e	



01



53



91




60



41



61



56




82



05




36




13



23




81




51



03




90



42



52



50



11

# Succes

Verotex

Artifort	l a n d e	

## Description

100% new wool

*Width:* 148 cm

*Weight:* app. 629 g/lin.m

## Tests

*Abrasion:*

App. 50.000 rubs acc. to  
Martindale Methode

*Lightfastness:*

(ISO) 4-5

*Fastness to rubbing:*

dry 4-5 / wet 4-5

*Pilling:*

(SN) 4

*Flame resistance:*

EN 1021-1/2

BS 5852

The colours shown are not  
always an exact reproduc-  
tion of the real colours.

For more technical  
specifications; website of  
Verotex ([www.verotex.nl](http://www.verotex.nl))

## Omschrijving

100% scheerwol

*Breedte:* 148 cm

*Gewicht:* ca. 629 g/str.m

## Testgegevens

*Slijtvastheid:*

Ca. 50.000 toeren  
Martindale

*Lichtechtheid:*

(ISO) 4-5

*Wrijftechtheid:*

droge 4-5 / natte 4-5

*Pilling:*

(SN) 4

*Brandvrijheid:*

EN 1021-1/2

BS 5852

De weergave van de  
kleuren beantwoordt  
niet altijd volledig aan de  
werkelijke kleuren.

Voor meer technische  
informatie, raadpleeg  
de website van Verotex  
([www.verotex.nl](http://www.verotex.nl))

## Description

100% laine vierge

*Largeur:* 148 cm

*Poids appr.:* 629 g/m lg

## Tests

*Résistance à l'abrasion:*

Env. 50.000 révolutions  
selon le procédé

*Résistance à la lumière:*

(ISO) 4-5

*Résistance au frottement:*

sec 4-5 / mouillé 4-5

*Boulochage:*

(SN) 4

*Normes au feu:*

EN 1021-1/2

BS 5852

Les couleurs imprimées  
ne correspondent pas  
toujours aux couleurs  
réelles.

Pour de plus amples  
renseignements  
techniques; website de  
Verotex ([www.verotex.nl](http://www.verotex.nl))

## Beschreibung

100% Schurwolle

*Breite:* 148 cm

*Gewicht:* ca. 629 g/lfd.m

## Prüfungsergebnisse

*Scheurfestigkeit:* Ca. 50.000

Scheuerhübe gemäss der  
Martindale Methode

*Lichtechtheit:*

(ISO) 4-5

*Reibechtheit:*

Trockener 4-5 / Nasser 4-5

*Pilling:*

(SN) 4

*Flammschutz:*

EN 1021-1/2

BS 5852

Die abgedruckten Farben  
entsprechen nicht immer  
den Originalfarben.

Für weitere technische  
Auskünfte, website Verotex  
([www.verotex.nl](http://www.verotex.nl))